

Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

CILINDRIC®

Hochwertiges Schiebesystem,
für schwere Türen bis 200 kg.
3 Befestigungsmöglichkeiten: an der Wand,
an der Decke und am Oberlicht.

Schuifstelsysteem van hoogwaardige inox-kwaliteit,
geschikt voor zwarte deuren tot 200 kg.
3 bevestigingsmogelijkheden: wand, plafond en
bovenlicht.



EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Aus Edelstahl

Für schwere Türen

Lautlos

Volledig van roestvrij
staal

Voor zware deuren

Geluidloos

Referenzen / Referenties



Edelstahl gebürstet
Brushed stainless steel

	Klemmbeschlag für 10 – 12 mm dicke Gläser <i>Rolklem voor glasdikte 10 – 12 mm</i>	CR01.15
	Laufschienenlänge max. 3000 mm (6 Löcher) <i>Max. railengte 3000 mm (6 gaten)</i>	CR02.15
	Laufschienenlänge max. 3500 mm (7 Löcher) <i>Max. railengte 3500 mm (7 gaten)</i>	CR12.15
	Laufschienenlänge max. 4000 mm (8 Löcher) <i>Max. railengte 4000 mm (8 gaten)</i>	CR22.15
	Laufschienen-Wandhalter <i>Wandsteun voor rail</i>	CR02S.15
	Griffmuschel 55mm für CR02S <i>Rozet 55 mm voor CR02S</i>	C581/2.15
	Laufschienen-Wandhalter <i>Wandsteun voor railuiteinde</i>	CR02K.15
	Anschlag links <i>Linker aanslag</i>	CR03L.15
	Anschlag rechts <i>Rechter aanslag</i>	CR03R.15
	Laufschiene/Oberlicht-Befestigung <i>Steun rail/bovenlicht</i>	CR05.15
	Laufschiene/Oberlicht/Festteil-Befestigung <i>Steun rail/bovenlicht/vast paneel</i>	CR06.15
	Laufschienenhalter für Deckenmontage <i>Steun rail plafondbevestiging</i>	CR07.15
	Glassklemme für Festfelder mit Schiebepaneel in der Verlängerung <i>Bevestiging voor vaste panelen met schuifdeur in uitbreiding</i>	CR28.15
	Bodenführung für 10 mm dickes Glas <i>Vloergeleiding voor glasdikte 10 mm</i>	CR041.15
	Bodenführung für 12 mm dickes Glas <i>Vloergeleiding voor glasdikte 12 mm</i>	CR042.15
	Spannschlüssel für CR05 und CR06 <i>Vastzetsleutel voor CR05 en CR06</i>	CT05.15





Technische Merkmale

- Max. Türflügelgewicht: 200 kg
- Montage an Löchern Ø 14 mm
- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 10 bis 12 mm (nicht geliefert)
- Für Wand- oder Deckenmontage oder Montage mit Oberlicht
- Aus massivem Edelstahl

Technische eigenschappen

- Maximumgewicht per deur: 200 kg
- Montage op gaten Ø 14 mm
- Voor gehard glas van 10 tot 12 mm (niet-meegeleverd)
- Massief roestvrij staal

